



Catálogo General

Rev. 2020



Capacidad (kw)	Motor		Alternador		Dimensiones (mm) Planta Eléctrica			Capacidad Tanque Combustible (L)	Peso Aproximado (kg)	Con Caseta Acústica				
										Dimensiones (mm)			Capacidad Tanque Combustible (L)	Peso Aprox (kg) PLANTA + CASETA
	Marca	Modelo	Marca	Modelo	L	F	H			L	F	H		
10	KUBOTA	D905	YANAN	SLG164A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1800	850	1010	75	570
15	KUBOTA	D1703	YANAN	SLG164C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1800	900	1050	75	660
20	KUBOTA	V2203	YANAN	SLG184E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2000	900	1160	85	760
30	CUMMINS	4B3.9-G2	YANAN	SLG184G	1900	850	1350	200	800	2600	1100	1190	200	950
40	CUMMINS	4BT3.9-G2	YANAN	SLG184J	1900	850	1350	200	800	2600	1100	1190	200	995
50	CUMMINS	4BTA3.9-G2	YANAN	SLG224D	1900	850	1350	200	870	2600	1100	1190	200	1175
60	CUMMINS	4BTA3.9-G2	YANAN	SLG224E	1900	850	1350	200	870	2600	1100	1190	200	1173
80	CUMMINS	6BT5.9-G2	YANAN	SLG224G	2300	900	1450	300	1200	3200	1100	1440	200	1565
100	CUMMINS	6BT5.9-G2	YANAN	SLG274C	2300	900	1450	300	1200	3200	1100	1440	200	1565
125	CUMMINS	6BTA5.9-G2	YANAN	SLG274D	2300	950	1450	300	1280	3200	1100	1440	200	1625
135	CUMMINS	6BTAA5.9-G2	YANAN	SLG274E	2400	950	1450	300	1400	3200	1100	1440	200	1675
150	CUMMINS	6CTA8.3-G2	YANAN	SLG274F	2600	1000	1600	500	1680	3400	1100	1800	310	2400
175	CUMMINS	6CTA8.3-G2	YANAN	SLG274G	2600	1000	1600	500	1700	3400	1100	1800	310	2400
200	CUMMINS	6CTAA8.3-G2	YANAN	SLG274H	2600	1000	1600	500	1900	3800	1330	1800	390	2600
		QSB7-G5	STAMFORD	UCI274G										
250	CUMMINS	6LTAA8.9-G2	YANAN	SLG314C	2750	1000	1600	500	2150	3800	1330	1850	390	2800
		QSL9-G3	STAMFORD	UCDI274J										
300	CUMMINS	NTA855-G1	STAMFORD	S4L1D-D	3250	1130	1800	1000	3250	4200	1500	2100	800	4150
		QSL9-G5												
350	CUMMINS	NTA855-G3	STAMFORD	S4L1D-E	3250	1130	1800	1000	3250	4200	1500	2100	800	4300
400	CUMMINS	NTA855-G5	STAMFORD	S4L1D-F	3300	1200	1800	1000	3450	4200	1500	2100	800	4500
500	CUMMINS	QSX15-G9	STAMFORD	HCI544C	3800	1370	2000	1200	3850	4800	1700	2230	1000	5300
600	CUMMINS	VTA28-G5	STAMFORD	HCI544E	3800	1550	2000	1200	5300	5100	1900	2450	1200	6900
800	CUMMINS	QSK23-G3	STAMFORD	HCI634G	4550	1800	2450	2000	9150	5800	2100	2530	1500	10800
		KTA38-G2												
1000	CUMMINS	QST30-G4	STAMFORD	HCI634J	4550	1800	2450	2000	9150	5800	2100	2530	1500	10800
		KTA38-G4												
1250	CUMMINS	KTA50-G3	STAMFORD	PI734A	5400	2100	2550	2000	13250	6900	2600	2650	2000	15750
1500	CUMMINS	KTA50-G9	STAMFORD	PI734C	5400	2100	2550	2000	13390	6900	2600	2650	2000	15890
2000	CUMMINS	QSK60-G6	STAMFORD	PI734F	6300	2600	3300	3000	15650	9200	2800	3400	3000	18900